



Mobil 1 Racing 4T

Geavanceerde multigrade synthetische Viertakt Motorolie voor Motorfietsen

Productbeschrijving

Mobil 1 Racing 4T is een geavanceerde viertakt motorfiets motorolie. Deze olie bevordert het leveren van een ongeëvenaard prestatieniveau in de huidige uitstekend presterende motorfietsen. Het bevordert het schoonhouden van 4 takt motoren, zelfs bij de meest extreme rijomstandigheden.

Eigenschappen en potentiële voordelen

Mobil 1 Racing 4T combineert uitstekend presterende synthetische basis oliën en een nauwkeurig gebalanceerd componenten systeem om bij te dragen aan een bijzondere motorreinheid, een uitstekende slijtagebescherming bij hoge temperaturen en een zeer effectieve corrosiebescherming. Het gebruik van Mobil 1 Racing 4T bevordert het behoud van een maximum krachtopbrengst door de inherente sterke prestatie en bescherming verstrekt door de synthetische technologie. Deze speciaal voor motorfietsen ontwikkelde motorolie bevordert het leveren van ongeëvenaarde prestaties bij zware bedrijfsomstandigheden, in alle seizoenen, rijomstandigheden, van licht tot zwaar en op de racebaan.

De belangrijkste eigenschappen en potentiële voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen
Verbeterde wrijvingseigenschappen.	Consistent vermogen door minder wrijvingsverlies. Complete geoptimaliseerde balans tussen motorprestaties en minder brandstofverbruik.
Uitstekende slijtagebescherming.	Bevordert langere motorlevensduur.
Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit.	Volle filmsmering bij alle bedrijfstemperaturen zodat er minder vuilopbouw optreedt, zoals bij luchtgekoelde motoren bij hoge bedrijfstemperatuur.
Uitstekende lage temperatuur eigenschappen.	Effectieve smering bij lage omgevingstemperatuur bevordert een makkelijke koudstart, snelle slijtagebescherming en een lagere belasting van het startsysteem.
Uitstekende detergerende- en dispergerende eigenschappen.	Uitstekende motorreinheid en een soepele en betrouwbare werking.
Uitstekende roest- en corrosiewerende eigenschappen.	Lange levensduur voor belangrijke kleppentrein- en lageronderdelen.

Toepassingen

- Mobil 1 Racing 4T wordt speciaal aanbevolen voor de smering van de topmodellen viertakt motorfietsmotoren.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil 1 Racing 4T voldoet aan of overtreft de vereisten van de volgende industriële specificaties:

API	SM, SL, SJ, SH, CF
JASO	MA

Typische kenmerken

Mobil 1 Racing 4T	
SAE Klasse	15W-50
Viscositeit bij 100°C (ASTM D445)	16.9
Viscositeit bij 40°C, cSt (ASTM D445)	114
Viscositeit Index	161
Dichtheid, g/ml @ 15,6°C (ASTM D4052)	0.86
Vlampunt, °C (ASTM D93)	204
Stolpunt, °C (ASTM D97)	-39

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS's zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Mobil 1 en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

11-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van lokale filialen te overschreiden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.