



Mobil 1 New Life 0W-40

Ultiem Presterende Synthetische Motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1 is 's werelds toonaangevende merk voor synthetische motorolie die een ultieme prestatie en bescherming levert.

Mobil 1 New life 0W-40 is ontworpen voor de laatste motortechnologie, het ideale product voor nieuwere voertuigen, of oudere voertuigen in goede conditie en levert onze beste allround prestatie.

Eigenschappen en voordelen

Met onze meest geavanceerde formule is Mobil 1 New Life 0W-40 ontwikkeld om slijtage te minimaliseren en om prestatie zo goed als nieuw te behouden. Het helpt te beschermen tegen slijk en lakvorming in zware omstandigheden, houdt verontreinigende stoffen weg bij kritische motoronderdelen, presteert in extreme temperaturen en houdt uw motor in top conditie. Het is onze meest complete motorolie en wordt aanbevolen indien u in een moderner voertuig rijdt of simpelweg als u de beste olie voor uw auto wenst.

- Laatste OEM en industriële goedkeuringen.
- Fabrieksvulling voor veel van 's werelds beste voertuigen.
- Goed presterende basisoliën gecombineerd met Supersyn Technologie voor een uitstekende allround slijtagebescherming.
- Uitstekende lage temperatuur capaciteit voor een snelle motorbescherming bij het starten.
- Lage frictie eigenschappen voor meer brandstofbesparing.
- Extreem laag oliegebruik waardoor navullen minder nodig is.
- Uitstekende thermische en oxidatie stabiliteit om opbouw van slijk te verminderen en de motor schoon te houden.

Toepassingen

Dankzij extensieve samenwerking met belangrijke fabrikanten in de ontwikkeling en de toepassing van de laatste smeringstechnologie wordt Mobil 1 New Life 0W-40 aanbevolen voor praktisch alle soorten moderne voertuigen voor een ultieme bescherming en prestatie, zelfs in de zwaarste rijomstandigheden.

- Laatste motortechnologieën, waaronder turbo chargers, direct injection, diesel en hybride auto's.
- Uitstekend presterende motoren
- Langere olieerversingintervallen
- Bijna alle werkomstandigheden, van mild tot extreem

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 New Life 0W-40 voldoet aan of overtreft de volgende industriële en fabrikantspecificaties.

| | |
|-----------------|---|
| API SM/SL/SJ/CF | X |
| ACEA A3/B3 | X |
| A3/B4 | X |

**Mobil 1 New Life 0W-40 heeft de volgende
fabrieksgoedkeuringen:**

| | |
|---|---|
| MB-blad 229.3; MB-blad 229.5 | X |
| OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025; OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025; | X |
| BMW LONGLIFE OIL 01 | X |
| VW 502 00; VW 505 00 | X |
| PORSCHE A40 | X |

**Mobil 1 New Life 0W-40 wordt aanbevolen voor
toepassingen die aan de volgende voorwaarden
moeten voldoen:**

| | |
|------------------------|---|
| SAAB | X |
| FIAT FIAT 9.55535 - M2 | X |
| FIAT FIAT 9.55535 - N2 | X |
| FIAT FIAT 9.55535 - Z2 | X |

Typische eigenschappen

Mobil 1 New Life 0W-40

| | |
|--|-------|
| Viscositeit, ASTM D 445 | |
| cSt bij 40 °C | 78,3 |
| cSt bij 100 °C | 14 |
| Asgetal, gew %, ASTM D 874 | 1,2 |
| Fosforgehalte | 0,1 |
| Vlampunt, °C, ASTM D 92 | 230 |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,85 |
| Totaal basiciteits getal (TBN/Total Base Number) | 11,3 |
| MRV bij -40°C | 26242 |
| Viscositeitsindex | 186 |
| HTHS Viscositeit mPa*s @ 150°C, ASTM D 4683 | 3,7 |

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil 1 zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar ondernemingen.

8-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate seperateness van locale filialen te overschreiden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.