



Mobil SHC Formula LD 0W-30

Volsynthetische motorolie voor verlengde verversingsintervallen in VW- en Audimotoren

Productbeschrijving

Mobil SHC Formula LD 0W-30 is een high performance volsynthetische motorolie voor benzine- en de lichte dieselmotoren. Speciaal ontworpen voor de hoge eisen bij verlengde verversingsintervallen en draagt tevens in belangrijke mate bij aan brandstofbesparing en een algehele motorreinheid.

Mobil SHC Formula LD 0W-30 is ontworpen naar de laatste eisen van de VW-Audi groep met betrekking tot verlengde verversingsintervallen in combinatie met elektronische service interval melders.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil SHC Formula LD 0W-30 heeft de volgende eigenschappen en voordelen:

- Volsynthetische formulatie voorziet in verlengde verversingsintervallen bij VW-Audi modellen met WIV.
- Tot 30,000 kilometer in benzinemotoren (*)
- Tot 50,000 kilometer in dieselmotoren (*)
- Tot 30,000 kilometer in bestelwagens (*)
- * of 2 jaar, afhankelijk wat het eerst wordt bereikt.
- Lage viscositeit verschaft diverse voordelen zoals brandstofbesparing en een lage emissie.
- Uitstekende lage temperatuur vloeibaarheid voor een vlotte oliecirculatie en slijtagebescherming bij de koude start.
- Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit voor een goede bescherming bij hoge temperatuur en hoge belasting.
- Verlenging van verversingsinterval vermindert het gebruik van olie en de afvoer van gebruikte olie, waardoor de operationele kosten worden verlaagd.

Toepassingen

Mobil SHC Formula LD 0W-30 dient gebruikt te worden voor de bijvulling of het verversen van VW-Audi modellen die van het Verlengde Service Interval gebruiken maken en waar een VW 503 00, 506 00, of 506 01 kwaliteit wordt gevraagd. Deze voertuigen zijn in de fabriek al voorzien van deze kwaliteit olie. Mobil SHC Formula LD 0W-30 is als volgt gekwalificeerd:

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil SHC Formula LD 0W-30 heeft de volgende fabrieksgoedkeuringen:

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Typische kenmerken

Mobil SHC Formula LD 0W-30

SAE Klasse	0W-30
------------	-------

Viscositeit, ASTM D 445

cSt @ 40°C	53
------------	----

Mobil SHC Formula LD 0W-30

cSt @ 100°C	9.6
Viscositeit Index, ASTM D 2270	167
Asgetal, wt%, ASTM D 874	1.3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-39
Vlampunt, °C, ASTM D 92	223
Dichtheid @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.856

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS's zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerk van ExxonMobil Corporation, of een van haar ondernemingen.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.