



Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Hoog presterende motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een laag asgehalteontworpen om de levensduur van de uitlaat emissiereductiesystemen te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto's.

Eigenschappen en voordelen

Mobil 3000 Formula G 5W-30 presteert uitstekend bij zowel lage als hoge temperaturen en biedt een langdurige motorbescherming. Belangrijke eigenschappen en voordelen zijn:

- Bevordert het behoud van de efficiëntie van diesel particulate filters en katalytische benzine convertors.
- Beschermde motor tegen slijtage en opbouw van afzetting.
- Bevordert brandstofbesparing door verminderde frictie.
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine als diesel personenwagens en lichte commerciële voertuigen.

Toepassingen

ExxonMobil beveelt Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 aan als geschikt gebruik in toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: GM/Opel dexos2 smeermiddelen.

dexos2 is vereist voor alle 2010 nieuwe GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinemodellen. GM/Opel heeft geadviseerd dat dexos2 specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel specificaties (GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025). Het merendeel van de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinevoertuigen kunnen dexos2 smeermiddelen gebruiken.

Specificaties en goedkeuringen

ExxonMobil beveelt Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 aan als geschikt gebruik in toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

GM/Opel dexos2 smeermiddelen.	X
-------------------------------	---

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Viscositeit, ASTM D 445

cSt bij 40 °C	68
---------------	----

cSt bij 100 °C	11,9
----------------	------

Asgetal, gew %, ASTM D 874	0,8
----------------------------	-----

Fosforgehalte	0,08
---------------	------

Vlampunt, °C, ASTM D 92	230
-------------------------	-----

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
--	------

Stolpunt, °C, ASTM D 97	-36
-------------------------	-----

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobilcut zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van lokale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.