



Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Volsynthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 is een volsynthetische motorolie voor benzine- en lichte dieselmotoren. Het is ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende vereisten van een langere levensduur en om aan brandstofbesparing en motorreinheid bij te dragen.

Eigenschappen & voordelen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

- Volsynthetische samenstelling voorziet in verlengde verversingsintervallen bij VW-Audi modellen die gebruikmaken van het Verlengde Service Interval (EDI) van de VW 503 00 / 506 00 / 506 01 specificaties:
- Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur voor een vlotte circulatie en slijtagebescherming bij de koude start
- Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit voor bescherming bij hoge temperatuur en hoge belasting.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dient gebruikt te worden in VW en Audi modellen met de specifieke aanbevelingen voor olieversingsintervallen geassocieerd met VW 503 00 / 506 00 / 506 01 specificaties. Deze modellen zijn al in de fabriek met een olie van deze kwaliteit gevuld.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

Volkswagen	VW 503 00 / 506 00 / 506 01
------------	-----------------------------

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Viscositeit, ASTM D 445

cSt bij 40 °C	53
---------------	----

cSt bij 100 °C	9.6
----------------	-----

Asgetal, gew %, ASTM D 874	-
----------------------------	---

Fosforgehalte	-
---------------	---

Vlampunt, °C, ASTM D 92	223
-------------------------	-----

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.86
--	------

Stolpunt, °C, ASTM D 97	-39
-------------------------	-----

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

8-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.