



## Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

### Hoog presterende motorolie

#### Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende vereisten van een langere levensduur terwijl tevens aan brandstofbesparing en een superieure motorreinheid wordt bijgedragen.

#### Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 levert uitstekende slijtagebescherming bij lage en hoge temperaturen en een verbeterde motorreinheid.

#### Belangrijkste eigenschappen en voordelen:

- Verlengde service-interval volgens VW vereisten.
- Bevorderlijk voor het bereiken van brandstofbesparing (volgens ACEA C2).
- Verbeterde interne schoonheid motor om efficiëntie van motor te behouden tijdens de levensduur van het voertuig .
- Snelle circulatie en bescherming .
- Volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren Catalytic Converters).

#### Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is ontwikkeld om aan de laatste motoreisen van de VW-Audi groep te voldoen in het geval dat verlengde verversingsintervallen in combinatie met elektronische service interval melders door het VW verlengde verversingsintervalschema vereist wordt.

#### Specificaties en goedkeuringen

##### Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

##### Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 bereikt of overtreft de eisen van:

ACEA	C2/C3
------	-------

#### Typische eigenschappen

##### Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Viscositeit, ASTM D 445	
cSt bij 40 °C	72,8
cSt bij 100 °C	12,1
Asgetal, gew %, ASTM D 874	0,6
Fosforgehalte	0,08
Vlampunt, °C, ASTM D 92	254

---

**Mobil Super 3000 Formula V 5W-30**

---

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-45

---

**Gezondheid en veiligheid**

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil Super zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

10-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,  
BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate seperateness van locale filialen te overschreiden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.