



## Mobil Super 3000 XE 5W-30

### Beschrijving

Mobil Super 3000 XE 5W-30 is een synthetische high performance motorolie met een heel laag asgehalte. De olie is ontwikkeld om bij te dragen tot een langere levensduur en betere efficiëntie van uitlaat gas emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinevoertuigen.

### Eigenschappen en voordelen

- Draagt bij tot de efficiëntie van emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinevoertuigen.
- Staat verlengd gebruik op verhoogde temperaturen toe zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
- Geeft uitstekende vloeibaarheid op lage temperaturen, die gemakkelijk starten in de winter en snelle olie circulatie in de motor mogelijk maakt.
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine als diesel motoren in personen auto's en kleine bedrijfswagens.

### Toepassingen

Mobil Super 3000 XE 5W-30 is ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste specificaties voor motoroliën van grote autofabrikanten en is verdraagzaam met de meeste nieuwe Diesel Particulate Filters en alle benzinekatalysatoren.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 geeft een uitstekende performance op zeer lage en zeer hoge gebruikstemperaturen en lange termijn motor bescherming tegen slijtage en neerslag opbouw.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wordt speciaal door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in Mercedes-Benz voertuigen (waar een MB 229.31 of 229.51 goedgekeurd product vereist is), in BMW voertuigen (waar Longlife Oil 04 vereist is) en in Volkswagen voertuigen (waar een VW 502 00 / 505 00 goedgekeurd product vereist is).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wordt ook aanbevolen voor gebruik in Volkswagen TDI pompverstuiver motoren (olieerversingstermijnen: 15000 km of 1 jaar) waar een VW 505 01 goedkeuring vereist is en in de Ford Galaxy 1.9 L Turbo Diesel waar een VW 505 01 of een Ford WSS-M2C917-A goedkeuring vereist is.

Mobil Super 3000 XE is ook geschikt voor toepassingen waar de nieuwe lage as specificatie volgens General Motors / Opel / Vauxhall wordt voorgeschreven.

### Specificaties

---

#### Mobil Super 3000 XE 5W-30 bereikt of overtreft de eisen van:

ACEA	C3
API	SM/SL

---

#### Mobil Super 3000 XE 5W-30 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:

BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31/229.51
Volkswagen (Gasoline / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

**Mobil Super 3000 XE 5W-30 is aanbevolen door****ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:**

API	CF
FORD	WSS-M2C917-A

**Typische eigenschappen****Mobil Super 3000 XE 5W-30**

Viscositeit, ASTM D 445

cSt bij 40 °C 68

cSt bij 100 °C 11,9

Asgetal, gew %, ASTM D 874 0,8

Fosforgehalte, gew %, ASTM D 4951 0,08

Vlampunt, °C, ASTM D 92 230

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,85

Stolpunt, °C, ASTM D 97 -36

**Gezondheid en veiligheid**

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

11-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,  
BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.