

ATF* LT 71141

* Automatic Transmission Fluid Vloeistof voor automatische transmissies

BESCHRIJVING

ATF LT 71141 is een deels synthetische vloeisof voor automatische transmissies. De samenstelling is dusdanig dat ze dikwijls een synthetische vloeistof kan vervangen.

ATF LT 71141 bezit een zeer goede vloeibaarheid bij lage temperatuur en een uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en veroudering. ATF LT 71141 weerstaat ook aan hoge temperaturen en bezit uitstekende hoge druk eigenschappen.

TOEPASSING

ATF LT 71141 laat lange verversings-perioden toe, soms levenslang, van vele automatische, half-automatische of handgeschakelde transmissies.

Zijn uitzonderlijke viscositeit/temperatuur karakteristieken en zijn anti-sleet eigenschappen maken er ook een uitstekende hydraulische vloeistof van.

PRESTATIE

Goedkeuringen

Voith Diwa G607

Voith G1363 (Extended)

VW TL 52162

ZF TE-ML 11

ZF TE-ML 14 (Extended Drain)

ZF TE-ML 14B

VOORDELEN

- Zeer uitgebreid toepassingsgebied
- Zeer goede vloeibaarheid bij lage temperatuur
- Zeer goede weerstand tegen oxidatie, veroudering en hoge temperaturen
- Lange levensduur

TYPISCHE KENMERKEN	EENHEID	RESULTAAT	METHODE
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	857	ASTM D 4052
Kinematische viscositeit bij 40 °C	cSt	37	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100 °C	cSt	7.4	ASTM D445
Viscositeitsindex	-	168	ISO 2909
Stolpunt	°C	-54	ISO 3016
Zuurgetal, TAN	mg KOH/g	2.5	ASTM D 664
Kleur	-	amber	-

GEZONDHEID & VEILIGHEID – Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de Europese Richtlijn inzake Gevaarlijke Stoffen en Preparaten. Nadere informatie op het Esso Veiligheidsinformatieblad.

ESSO Nederland B.V.
Postbus 1
NL-4803 AA BREDA
Tel.: 076-529 1300

ESSO Belgium, divisie van ESSO B.V.B.A./S.A.R.L.
Postbus 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tel.: (03) 226 27 74

augustus 2001

Transmissie olie