

KOELVLOEISTOF -26/-36

Voldoet aan de norm BS 6580 en is geschikt voor open en gesloten koelsystemen

Beschrijving:

De Driekleur Koelvloeistof is een medium dat speciaal ontwikkeld is voor open en gesloten koelsystemen volgens de moderne eisen van de Europese automobiefabrikanten. Deze Koelvloeistof is ook toepasbaar voor warmteoverdrachtssystemen en centrale verwarmingsinstallaties.

De Driekleur Koelvloeistof voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. Het tast geen rubbers, kunststoffen, metalen en aluminium of legeringen aan.

De Driekleur Koelvloeistof geeft een permanente gegarandeerde vorstbeveiliging van -26°C c.q. -36°C en dient onverdund te worden gebruikt, dus nooit met water bijvullen.

De Driekleur Koelvloeistof is nitriet-, amine- en fosfaatvrij.

Performance:

BS 6580
ASTM D 3306 / D 4656
AFNOR NFR 15-601

Cummins
Daimler Chrysler Eurostar
Detroit Diesel
Fiat
Iveco
MAN 324 type N
MTU MTL5048

Specifieke waarden:

		-26	-36
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/L	1,06	1,07
pH-Waarde		8,0 – 8,5	7,5 – 8,0
Watergehalte	Gew%	max. 63	max. 53
Vriespunt (ASTM D 117)	°C	-26 ± 2	-36 ± 2