



Mobil Delvac 1240

Zware motorolie voor dieselmotoren

Productbeschrijving

Mobil Delvac 1240 is een zware motorolie voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van krachtige basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem van asloze dispergeermiddelen, metallische detergenten en additieven gericht op de beheersing van oxidatie, corrosie en roest. Het wordt gebruikt in toepassingen waar een SAE 40 monograde smeermiddel is voorgeschreven, inclusief tweetakt diesel toepassingen (bijv. de Detroit Diesel Serie 53, 71 en 92 tweetakt motoren)

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen	Voordelen
Goede thermisch en oxidatiestabiliteit	Schone motoren en een langere gebruiksduur van de olie
Goede roest- en corrosiebescherming	Lange levensduur van de motoronderdelen

Toepassingen

- Dieselmotoren, inclusief 2-takt motoren.
- Licht- en zwaar transport.
- Aannemerij inclusief mijnbouw, steengroeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1240 wordt aanbevolen waar het volgende is vereist:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

Typische kenmerken

Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1240
SAE klasse	40
Viscositeit, ASTM D 445	
cSt bij 40 °C	158
cSt bij 100 °C	15.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270	99
Asgetal, m%, ASTM D 874	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-21
Vlampunt, °C, ASTM D 92	247
Dichtheid bij 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.90

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Delvac, het Mobil logo ent Pegasus ontwerp zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.