



Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

High performance motorolie voor dieselmotoren

Productbeschrijving

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 en 1350 zijn high performance zware monograde motoroliën voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van geavanceerde basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem. Ze zijn specifiek ontworpen voor prestaties in turbo-opgeladen motoren met tussenkoeler, werkend onder zware bedrijfsomstandigheden op de weg en de werf. Mobil Delvac 1300 monogrades worden aanbevolen voor toepassingen waar een monograde smeermiddel is voorgeschreven.

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke besparingen
Excellente bescherming tegen indikken van de olie, tegen neerslagvorming bij hoge temperaturen, tegen sludge, tegen degradatie van de olie en tegen corrosie.	Verlengde levensduur van de motor. Minder slijtage.
Uitgebreide TBN reserve.	Excellente bescherming tegen vastzittende zuigerveren. Langdurige beheersing van neerslag en van slijtage.

Toepassingen

- Atmosferisch aanzuigende en turbo-opgeladen motoren.
- Licht en zwaar transport.
- Aannemerij inclusief: (mijn)bouw, (steen)groeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1300 Monogrades is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X	X

Typische kenmerken

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
SAE klasse	20	30	40	50
Viscositeit, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	61	106	146	232
cSt @ 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Viscositeit Index, ASTM D 2270	108	99	99	99
Asgetal, wt%, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1	10.1
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18
Vlampunt, °C, ASTM D 92	232	256	254	260
Dichtheid @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp, en Delvac zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

10-2010

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.