



## Mobil Delvac Super 1400 15W-40

### High Performance motorolie voor dieselmotoren

#### Productbeschrijving

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 is een high performance motorolie voor dieselmotoren en biedt een bewezen bescherming van dieselmotoren in zware toepassingen, zowel in het wegtransport als in de aannemerij. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 wordt aanbevolen voor gebruik in een brede reeks zwaar belaste toepassingen en bedrijfscondities in de transport-, (mijn-)bouw- en landbouw en (steen-)groeves.

#### Eigenschappen en voordelen

De technologie van Mobil Delvac Super 1400 15W-40 biedt uitstekende prestaties in zowel moderne dieselmotoren als oudere modellen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en potentiële besparingen
Thermische en oxidatie stabiliteit	Minder vorming van slib en neerslag
TBN reserve	Beperking van neerslag
Afschuifstabiliteit en behoud van viscositeit	Lager olieconsumptie en hogere bescherming tegen slijtage
Uitstekend reinigend en oplossend vermogen	Schonere motoren met langere levensduur
Verdraagzaam met andere componenten	Langere levensduur van pakkingen en afdichtingen

#### Toepassingen

- Dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging en drukvulling van Europese, Japanse en Amerikaanse fabrikanten
- Licht en zwaar wegtransport
- Aannemerij inclusief: (mijn-)bouw, (steen-)groeves en landbouw

#### Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 voldoet aan of overtreft de volgende industriespecificaties:	15W-40
ACEA E3/B3/B4/A3	X
API CG-4/CF/SJ	X

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:	15W-40
MB-Approval 228.3	X
MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
MTU Type 2	X

#### Typische eigenschappen

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
SAE klasse	15W-40
Viscositeit, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	106
cSt @ 100°C	15,0
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	135
Asgetal, gew %, ASTM D 874	1,4

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40**

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11,5
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-27
Vlampunt, °C, ASTM D 92	220
Dichtheid @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,887

**Gezondheid en veiligheid**

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp, en Delvac (en alle andere handelsmerken) zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,  
BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate separateness van locale filialen te overschreden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.